



La 32-30MA es una cinta métrica profesional de 30 metros, diseñada para trabajos de medición en topografía, construcción, obra civil, ingeniería y levantamientos de campo. Su cinta está fabricada en acero niquelado de alta resistencia, proporcionando mayor protección contra el desgaste y las condiciones habituales de trabajo en exteriores.

Su diseño de doble graduación métrica permite realizar lecturas de manera práctica desde diferentes posiciones durante la medición. La cinta incorpora graduaciones en metros, centímetros y milímetros, facilitando tanto mediciones generales como trabajos que requieren mayor precisión.

El equipo cuenta con un sistema de rebobinado rápido con relación 3:1, que permite recoger la cinta de forma considerablemente más rápida que un mecanismo convencional. Su manivela plegable facilita el transporte y almacenamiento, mientras que el extremo con lazo y cero desplazamiento permite sujetar la cinta al punto inicial de medición y comenzar la lectura directamente desde el cero.

El recubrimiento de vinil rugoso ayuda a proteger las graduaciones y la superficie metálica de la cinta frente al uso frecuente, mientras que su construcción robusta la hace adecuada para trabajos profesionales de campo en los que se requiere una cinta larga, resistente y de lectura sencilla.

Aplicaciones principales: medición de distancias en levantamientos topográficos, replanteos, construcción, instalación de infraestructura, obra civil, medición de terrenos y trabajos generales de ingeniería.

Cinta de acero 30M

Característica	Especificación
Modelo	32-30MA
Tipo	Cinta métrica de precisión
Longitud	30 m
Material	Acero niquelado
Recubrimiento	Forro de vinil rugoso
Ancho de cinta	12.7 mm (1/2")
Graduación	Métrica
Graduación en cara 1	m / cm / mm
Graduación en cara 2	m / cm
Manivela	Plegable
Peso aprox.	0.95 kg (2.1 lb)