



PAQUETE NIVEL/TRIPIE/ESTADAL

Modelo: AL-32-P

Características

- Modelo: AL-32X
- Tipo: Nivel Automático
- Aumento del telescopio: 32X
- Diámetro del objetivo: 40 mm
- Apertura efectiva del objetivo: 45 mm
- Resolución: 3.5"
- Precisión: ± 1.5 mm / 30 m
- Rango de trabajo: Hasta 100 m
- Distancia mínima de enfoque: 0.3 m
- Compensador: Magnético amortiguado
- Rango de compensación: $\pm 15'$
- Precisión del compensador: $\leq 0.5''$
- Sensibilidad del nivel circular: $8' / 2$ mm
- Graduación del círculo horizontal: 360° o 400 gon
- Valor de división mínima: $1^\circ / 1$ gon
- Protección: Polvo y salpicaduras de agua
- Temperatura de operación: -20°C a $+50^\circ\text{C}$
- Montura: Plano
- Rosca para trípode: 5/8"
- Dimensiones: 190 mm $\times$ 130 mm $\times$ 130 mm (aprox.)
- Peso: 1.6 kg (aprox.)
- Estuche: Incluido
- Garantía: 1 año

Paquete profesional para trabajos de nivelación topográfica, diseñado para ofrecer precisión, estabilidad y facilidad de operación en campo. Incluye un nivel automático 32X, un estadal de aluminio de 4 metros y un tripié robusto, proporcionando todo lo necesario para realizar levantamientos y trabajos de nivelación de manera eficiente.

El nivel 32X permite realizar mediciones confiables de desniveles y elevaciones, mientras que el estadal de aluminio de 4 m ofrece una lectura clara y resistente para trabajos en exteriores. El tripié robusto proporciona una base firme y estable, reduciendo movimientos durante la medición.

Ideal para: nivelaciones topográficas, construcción, obra civil, control de cotas, pendientes, nivelación de terrenos y trabajos de ingeniería.

Incluye:

- Nivel automático 32x
- Tripie de aluminio pesado rosca 5/8
- Estadal de 4m con funda y niveleta

[LINK NIVEL AUTOMATICO](#)

GE  **store**

(1) Los dos años de garantía aplican exclusivamente contra defectos de fábrica y no incluyen servicios de ajuste, calibración o reparación de fallas causadas por el uso normal del equipo.